




- (1) **Jedinečný identifikační kód druhu výrobku:** viz Vlastnosti pálených stropních vložek
 (3) **Určené použití:** pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek z monolitně betonem
 (4) **Jméno a kontaktní adresa výrobce:** Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
 (6) **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku** systém 2+
 (7) **Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:** Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020
 Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
 (9) **Vlastnosti pálených stropních vložek:**

Závod 3220 - Novosedly 1020-CPD-060036832	Tvar a uspořádání	Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance		Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_w	Kročejová neprůzvučnost holého stropu $L_{n,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepelný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky					
		stropní vložky			ozubu			Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu											Mechanická odolnost	Průměrná pevnost v ohybu	Třída	Třída	Třída
Druh vložky identifikační kód	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm skutečné uspořádání děrování se může mírně lišit od níže uvedeného	objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žebér	tvar děrování	délka	šířka	výška	vyložení	výška k ozubu	tloušťka	Třída	Třída	Třída	[kN]	[N/mm ²]	Třída	[dB]	[dB]	Třída	[mm/m]	[m ² ·K/W]	Třída	Třída	[-]
MIAKO 15/50 PTH DV3220-08831		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	400 (±5)	150 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	35 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R2	3,0	16	A1	49	76	0,8	NPD	0,24	F0	S0	NPD
MIAKO 19/50 PTH DV3220-08832					250 (±5)	400 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)							51	75	0,7		0,29	nepoužívat pro nechráněné stropy	nepoužívat pro nechráněné stropy	
MIAKO 23/50 PTH DV3220-08833					250 (±5)	400 (±5)	230 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)							53	73	0,6		0,34	nepoužívat pro nechráněné stropy	nepoužívat pro nechráněné stropy	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice
1. 10. 2013


Petr Cichý
výrobní ředitel