PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001-002SPHW3220

Wienerberger

(1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
(3) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
(4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
(6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobk systém 2+
(7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020
Bylo provedeno: **(i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce**
(ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
(9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3220 - Novosedly 1020-CPD-060036832		Tvar a uspořádání				Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance															
Druh vložky identifikační kód	Typ pálené stropní vložky	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm skutečné uspořádání děrování se může mírně lišit od níže uvedeného	objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žeber	tvar děrování	stropní vložky: délka	stropní vložky: šířka	stropní vložky: výška	ozubu: vyložení	ozubu: výška k ozubu	ozubu: tloušťka	Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost	Průměrná pevnost v ohybu	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_w	Kročejová neprůzvučnost holého stropu $L_{n,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepelný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky
	[-]		[%]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Třída	Třída	Třída	[kN]	[N/mm^2]	Třída	[dB]	[dB]	Třída	[mm/m]	[m^2·K/W]	Třída	Třída	[-]
MIAKO 15/50 PTH DV3220-08831	SR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	400 (±5)	150 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	35 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R2	3,0	16	A1	49	76	0,8	NPD	0,24	F0	S0	NPD
MIAKO 19/50 PTH DV3220-08832						250 (±5)	400 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)							51	75	0,7		0,29	nepoužívat pro nechráněné stropy	nepoužívat pro nechráněné stropy	
MIAKO 23/50 PTH DV3220-08833						250 (±5)	400 (±5)	230 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)							53	73	0,6		0,34			

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice
1. 10. 2013

Petr Cichý
výrobní ředitel