



- (1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
 (3) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
 (4) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
 (6) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výro systému 2+
 (7) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, Notifikovaná osoba 1390
 Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
 (9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3217 - Řepov 1390-CPD-0029/05/P	Typ pálené stropní vložky	Tvar a uspořádání			Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance		Průměrná pevnost v ohybu	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_w	Kročejeová neprůzvučnost holého stropu $L_{r,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepelný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky		
		viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žebér	tvar děrování	délka	šířka	výška	vyložení	výška k ozubu	tloušťka	Průměrné hodnoty												Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Třída	Třída	Třída	[kN]	[N/mm ²]	Třída	[dB]	[dB]	Třída	[mm/m]	[m ² ·K/W]	Třída	Třída		
MIAKO 15/62,5 PTH DV3217-08821	SR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	525 (±5)	150 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	35 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R2	3,0	16	A1	NPD	NPD	0,8	NPD	0,24	F0	S0	NPD
MIAKO 19/62,5 PTH DV3217-08822		250 (±5)				525 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)	0,29														
MIAKO 23/62,5 PTH DV3217-08823		250 (±5)				525 (±5)	230 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)	0,34														
MIAKO 8/62,5 PTH DV3217-08824	NR					250 (±5)	515 (±5)	80 (±5)	30 (±3)	60 (±5)	20 (±5)	NPD	NPD								0,9	NPD			

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven