



- (1) **Jedinečný identifikační kód druhu výrobku:** viz Vlastnosti pálených stropních vložek  
 (3) **Určené použití:** pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem  
 (4) **Jméno a kontaktní adresa výrobce:** Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice  
 (6) **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku** systém 2+  
 (7) **Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:** Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020

Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce  
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce


(9) **Vlastnosti pálených stropních vložek:**

Závod 3240 - Kostelec 1020-CPR-050020066		Tvar a uspořádání			Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance														
Druh vložky identifikační kód	Typ pálené stropní vložky	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm			stropní vložky			ozubu			Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost	Průměrná pevnost v ohybu	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu $R_w$	Kročejeová neprůzvučnost holého stropu $L_{nw}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepečný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky	
		skutečné uspořádání děrování se může mírně lišit od níže uvedeného	objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žebér	tvar děrování	délka	šířka	výška	vyložení	výška k ozubu															tloušťka
MIAKO 19/62,5 PTH DV3240-08822	SR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	525 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)	T2	N3	R2	3,0	16	A1	51	75	0,7	NPD	0,29	F0	S0	NPD
MIAKO 8/62,5 PTH DV3240-08824	NR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	515 (±5)	80 (±5)	30 (±3)	60 (±5)	20 (±5)	T2	≥ 25 mm	NPD	NPD	16	A1	NPD	NPD	0,9	NPD	NPD	nepoužívat pro nechráněné stropy	nepoužívat pro nechráněné stropy	NPD

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice  
1. 10. 2013

  
Petr Cichý  
výrobní ředitel