


- (1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
 (2) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
 (3) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
 (4) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+
 (5) Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020
 Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
 (9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3220 - Novosedly 1020-CPD-060036832	Tvar a uspořádání				Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance														
Druh vložky identifikační kód	Typ pálené stropní vložky	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm			stropní vložky			ozubu			Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost	Průměrná pevnost v ohybu	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_{w}	Kročejová neprůzvučnost holého stropu $L_{n,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepečný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky	
		objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žeber	tvar děrování	délka	šířka	výška	vyložení	výška k ozubu	tloušťka															Třída
MIAKO 15/62,5 PTH DV3220-08821	SR		NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	525 (±5)	150 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	35 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R2	3,0	16	A1	49	76	0,7	NPD	0,24	F0	S0	NPD
MIAKO 19/62,5 PTH DV3220-08822		250 (±5)				525 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)	0,29														
MIAKO 23/62,5 PTH DV3220-08823		250 (±5)				525 (±5)	230 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)	0,34														

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice
1. 10. 2013


Petr Cichý
výrobní ředitel