

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DoP: 185W1524

Název výrobku:

Porotherm 25/25 AKU SYM - P20 - 60 - Tm

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 185W1524

(4)



Wienerberger

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH

2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2

Österreich

(3) Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

chráněné zdivo

(6) Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

System 2+

(7) Notifikovaná osoba:


1139

vykonala

(i) počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby

(ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydaného čísla certifikátu 1139-CPR-0126/05

(9) Deklarované vlastnosti:

Typ prvku:		HD - pálený zdící prvek				
Jmenovité rozměry a tolerance			Tm	Rm	 <p>aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno</p>	
Délka:	mm	250	± 4	5		
Šířka:	mm	250	± 4	5		
Výška:	mm	238	± 4	5		
Prům. hodnoty:	třída	T2				
Rozpětí:	třída	R2				
Rovinnost ložných ploch:	mm	NPD				
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	NPD				
Tvar a uspořádání						
Skupina prvků:	-	1				
Poměrný objem otvorů:	%	NPD				
Objem prolisů	%	0				
Objemová hmotnost						
Prvku:	kg/m ³	1417				
Materiálu prvku:	kg/m ³	NPD				
Třída:	třída / %	Dm / 8				
Pevnost v tlaku						
Kategorie:	-	I				
Ve svislém směru:	N/mm ²	24				
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD				
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD				
Přidržnost:	N/mm ²	0,15				
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0.394		Stanoveno podle EN 1745:2012: P4		
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10				
Trvanlivost:	třída	F0				
Nasákavost:	%	NPD				
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD				
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0				
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD				
Reakce na oheň:	třída	A1				
Nebezpečné látky:	-	NPD				

(10) Vlastnosti výrobku jsou v souladu s výše uvedenou specifikací.

Podpis jménem výrobce:

CEO

2016-05-25

Christian Weinhapl

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH

2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2

Österreich

EN 771-1:2011

Doplňkové národní požadavky pro použití:

Číslo DoP: 185W1524

Název výrobku:

Porotherm 25/25 AKU SYM - P20 - 60 - Tm

(1) Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP

(2) Číslo kontrolní dávky: 185W1524

(4)



Wienerberger

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH

2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2

Österreich