

# EG Konformitätserklärung

gemäß Bauproduktenlinie 89/106 EWG

## Prohlášení o shodě

podle směrnice pro stavební výrobky 89/106/EHS



Der Hersteller  
Výrobce

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

bestätigt, dass das Bauprodukt  
potvrzuje, že stavební výrobek

### **POROTHERM TO**

des Herstellwerkes  
vyráběný ve výrobně

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

den Bestimmungen des Regelwerkes  
odpovídá podmínkám předpisu


**ÖNORM EN 998-1 : 2003**

entspricht.

Das Bauprodukt unterliegt dem Verfahren Nr. 4 zur Beurteilung der Konformität.  
Tento výrobek podléhá postupu hodnocení shody č. 4.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser EG Konformitätserklärung dargestellt.  
Údaje o výrobku jsou uvedeny v příloze tohoto ES prohlášení o shodě.

Wopfing, den 17.03.2006

  
GF Mag. Robert Schmid

  
p.p.a. Dir. Helmut Brunnsteiner

Anhang zur EG Konformitätserklärung  
Příloha k ES prohlášení o shodě

|  |   |
|--|---|
| Bezeichnung<br>Označení  | Porotherm T0  |
| Produktbeschreibung<br>Popis výrobku   | Wärmedämmputzmörtel T2 - CS II für innen und außen<br>Tepelně izolační malta T2 - CS II pro interiéry i exteriéry |
| Wesentliche Eigenschaften<br>Základní charakteristiky  |   |
| Brandverhalten:<br>reakce na oheň:   | A 1   |
| Wasseraufnahme:<br>absorpce vody:  | W 0   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$<br>propustnost vodních par:                                   | $\leq 15$   |
| Haftzugfestigkeit:<br>přidrženost:   | $\geq 0,08 \text{ M/mm}^2$ (na podklad typu A, B nebo C)  |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$<br>tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ : | T 2   |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):<br>trvanlivost:   | NPD   |