




- (1) Jedinečný identifikační kód druhu výrobku: viz Vlastnosti pálených stropních vložek
 (2) Určené použití: pro stropní a střešní systémy z trámů a vložek zmonolitněné betonem
 (3) Jméno a kontaktní adresa výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
 (4) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+
 (5) Měno a identifikační číslo oznámeného subjektu: Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Notifikovaná osoba 1020
 Bylo provedeno: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce
 (ii) průběžný dohled, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce
 (9) Vlastnosti pálených stropních vložek:

Závod 3220 - Novosedly 1020-CPD-060036832	Tvar a uspořádání				Jmenovité rozměry (povolené odchylky)						Rozměrové tolerance																											
Druh vložky identifikační kód	Typ pálené stropní vložky	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm		objem vytvarovaných dutin	tloušťka vnitřních a obvodových žeber	tvar děrování	stropní vložky			ozubu			Průměrné hodnoty	Účinné vyložení ozubu	Mechanická odolnost	Průměrná pevnost v ohybu	Průměrná pevnost v tlaku v podélném směru	Reakce na oheň	Vzduchová neprůzvučnost holého stropu R_{w}	Kročejová neprůzvučnost holého stropu $L_{n,w}$	Objemová hmotnost v suchém stavu	Vlhkostní roztažnost	Tepeľný odpor holého stropu - stanoveno výpočtem	Trvanlivost	Obsah aktivních rozpustných solí	Nebezpečné látky												
		délka	šířka				výška	vyložení	výška k ozubu	tloušťka	Třída	Třída															Třída	[kN]	[N/mm ²]	Třída	[dB]	[dB]	Třída	[mm/m]	[m ² ·K/W]	Třída	Třída	[-]
MIAKO 15/62,5 PTH DV3220-08821	SR			NPD	NPD	viz technické informace v Podkladu pro navrhování Porotherm	250 (±5)	525 (±5)	150 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	35 (±5)	T2	N3 ≥ 25 mm	R2	3,0	16	A1																				
MIAKO 19/62,5 PTH DV3220-08822							250 (±5)	525 (±5)	190 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	75 (±5)																										
MIAKO 23/62,5 PTH DV3220-08823							250 (±5)	525 (±5)	230 (±5)	35 (±3)	60 (±5)	115 (±5)																										

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

NPD = žádný ukazatel není stanoven

České Budějovice
1. 10. 2013


Petr Cichý
výrobní ředitel