

Prohlášení o vlastnostech č. K24 - 2013



Výrobek – identifikační kód typu	KERATHERM 44 P+D		
Typové označení	Pálený zdící prvek LD kategorie I		
Zamýšlené použití	pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva		
Výrobce	Tondach Česká republika s.r.o.; Bělotínská 722, 753 18 Hranice, závod Šlapanice; Hřbitovní 1643; 664 51; Šlapanice; IČO 25828584		
Zplnomocněný zástupce	Nebyl stanoven		
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+		
Oznámený subjekt	TZUS Brno s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9, pobočka 0600 – Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov, č. NB 1020, certifikát č. 1020 - CPR - 060023008		
Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1.1 ČSN EN 771-1 / 2011)			
Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	245	Pevnost v tlaku (N/mm ²):	10 I NPD
Šířka (mm):	440	Přídržnost (N/mm ²):	0,15
Výška (mm):	238	Tepelná vodivost λ10, dry, unit (W/m·K):	0,16
Tolerance průměrné hodnoty:	T1	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	NPD	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	NPD	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m ³)	650	Reakce na oheň:	A1
Třída:	D2	Nebezpečné látky:	neobsahuje
<p>Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.</p>			
<p>..... Ing. Jiří Krumník jednatel společnosti</p>		<p>..... Ing. Kamil Jerábek jednatel společnosti</p>	
		V Hranicích 14.10.2015	