

Prohlášení o vlastnostech č. K7 - 2013



Výrobek – identifikační kód typu	KERATHERM 38 B 1/2
Typové označení	Pálený zděcí prvek LD kategorie I
Zamýšlené použití	pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva
Výrobce	Tondach Česká republika s.r.o.; Běloušská 722, 753 18 Hranice, závod Šlapanice; Hřbitovní 1643; 664 51; Šlapanice; IČO 25828584
Zplnomocněný zástupce	Nebyl stanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Oznámený subjekt	TZUS Brno s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9, pobočka 0600 – Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov, č. NB 1020, certifikát č. 1020 - CPR - 060023008

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1.1 ČSN EN 771-1 / 2011)

Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	125	Pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> ):	10 I NPD
Šířka (mm):	380	Přídržnost (N/mm <sup>2</sup> ):	0,30
Výška (mm):	249	Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K):	NPD
Tolerance průměrné hodnoty:	T1+	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2+	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	0,8	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	0,3	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m <sup>3</sup> )	900	Reakce na oheň:	A1
Třída:		Nebezpečné látky:	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

.....  
Ing. Jiří Krumník  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Kamil Jerábek  
jednatel společnosti

V Hranicích 14.10.2015