

# Prohlášení o vlastnostech

001-AM-BMHW1500

(1)	<b>Porotherm Profi-AM</b>	(2)	viz číslo na obalu
(3)	určené použití:	(4)	Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100- Vienna Austria
(6)	System :		2+

(7)  
oznámený subjekt v  
1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.; Prosecka 811/76a 190 00 PRAHA 9 ;  
Czech Republic

(i) Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce  
(ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby u výrobce:

v systému 2+ a vydal následující osvědčení: **1020-CPD-020020676**

(9)	pevnost v tlaku:	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 998 - 2: 2011	
	soudržnost:	0,15 N/mm <sup>2</sup>		
	obsah chloridů:	< 0,1 % M		
	třída reakce na oheň:	A1		
	trvanlivost (mrazuvzdornost):	podle EN 998-2, příloha B		
	propustnost vodní páry $\mu$ :	15 / 35	tabulková hodnota podle EN 1745	
	tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ :	0,80 0,87	p = 50 % p = 90 %	abulková hodnota podle EN 1745

(10)  
Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s výše uvedenou specifikací.

Podepsáno jménem výrobce:

marketing and product manager:

Wien, 29.06.2013

Mag. Martin Kasa



(5) Wienerberger AG  
Wienerbergstraße 11  
1100 Vienna  
Austria