


Prohlášení o vlastnostech		001-DMG-BMHW1500
(1) Porotherm Profi Malta pro tenké spáry		(2) viz číslo na obalu
(3) určené použití:	Malta pro zdivo z broušených cihel	(4) Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100-Vienna Austria
(6) systém:	2+	
(7) oznámený subjekt: 1020 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 PRAHA 9 Czech Republic provedl: (i) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce (ii) průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby u výrobce v systému 2+ a vydal následující osvědčení: 1020-CPD-020020676		
(9) pevnost v tlaku:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2011
soudržnost:	$0,30 \text{ N/mm}^2$	
obsah chloridů:	$< 0,1 \% \text{ M}$	
třída reakce na oheň:	A1	
trvanlivost (mrazuvzdornost):	podle EN 998-2, příloha B, písmeno c)	
propustnost vodní páry μ :	5 / 20	tabulkové hodnoty podle EN 1745
tepelná vodivost $\lambda_{10,\text{dry}}$:	0,47 W/(m·K) P = 50 % 0,54 W/(m·K) P = 90 %	
(10) Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s výše uvedenou specifikací. Podepsáno jménem výrobce: marketing a product manager: Vienna, 29. 6. 2013		
 Mag. Martin Kasa		(5) Wienerberger AG Wienerbergstraße 11 1100-Vienna Austria