

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 12715910-B1W1270

Název výrobku:

RUSTICA OUD DAMME

Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a přičkách pro:

Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nechráněné zdivo


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

0749

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti U - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			Tm	Rm
Délka:	mm	215	± 15	30
Šířka:	mm	102	± 10	20
Výška:	mm	65	± 5	10
Prům. hodnoty:	třída		Tm	
Rozpětí:	třída		Rm	
Rovinnost ložných ploch:	mm		NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm		NPD	
Tvar a uspořádání				
Skupina prvků:	-		1	
Poměrný objem otvorů:	%		0	
Objem prolisů	%		< 20	
Objemová hmotnost				
Prvku:	kg/m ³		1450	
Materiálu prvku:	kg/m ³		1550	
Třída:	třída / %		D1 / 10	
Pevnost v tlaku I výrobku				
Ve svislém směru:	N/mm ²		12	
Ve vodorovném směru:	N/mm ²		NPD	
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²		NPD	
Přidržnost:	N/mm ²		NPD	
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)		0.69	Stanoveno podle EN 1745:2012: S1
Propustnost vodních par:	-		μ = 5/10	
Trvanlivost:	třída		F2	
Nasákavost:	%		19	
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)		1-5	
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída		S2	
Vlhkostní roztažnost:	mm/m		NPD	
Reakce na oheň:	třída		A1	
Nebezpečné látky:	-		NPD	



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

2015-01-01

CEO

Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
Kapel ter Bede - 8500 Kortrijk