

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: 39A17W3220
Název výrobku:
Porotherm 30 TS Profi P8-96-T2
Identifikačním kódem typu výrobku je číslo DoP



Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Plachého 388/28 - 370 46 České Budějovice
Česká republika

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:
Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:
Harmonizovaná norma:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

chráněné zdivo
Systém 2+
EN 771-1/2011+A1:2015
1020

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance		T2+	R2+
Délka:	mm	248 ± 4	5
Šířka:	mm	300 ± 4	5
Výška:	mm	249 ± 1	1
Prům. hodnoty:	třída	T2+	
Rozpětí:	třída	R2+	
Rovinnost ložných ploch:	mm	0.3	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	0.6	
Tvar a uspořádání			
Skupina prvků:	-	NPD	
Poměrný objem otvorů:	%	NPD	
Objem prolisů:	%	NPD	
Objemová hmotnost			
Prvku:	kg/m ³	650	
Materiálu prvku:	kg/m ³	1490	
Třída:	třída / %	D2 / 5	
Pevnost v tlaku I výrobku			
Ve svislém směru:	N/mm ²	8	úprava ložných ploch zabroušením
Ve vodorovném směru:	N/mm ²	NPD	nedeclaruje se
Ve vodorovném směru 2:	N/mm ²	NPD	nedeclaruje se
Přídržnost:	N/mm ²	0,19	stanoveno měřením podle EN 1052-3
Tepelná vodivost λ _{10, dry, unit} :	W/(m·K)	0.062	stanoveno měřením podle EN 1745:2012: P5
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10	stanoveno podle EN 1745:2012, Příloha A
Trvanlivost:	třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nasákavost:	%	max. 1	platí pouze pro impregnovanou část cihel
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m ² ·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje
Reakce na oheň:	třída	A1	podle EN 13501-1
Nebezpečné látky:	-	NPD	



aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

CEO
2018-02-01

Roman Hranička

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Plachého 388/28 - 370 46 České Budějovice
Česká republika